as production.

Auflösung: 120 ppi - Maßstab 1:1

Dateiformat: PDF

Farbe: CMYK - Coated FOGRA39

reduzierte Datei (ohne Ebenen),
ohne Druckstreifen,

die Größe der Vorlage nicht verändern

Schriftarten in Kurven umwandeln,
das Projekt als einseitiges pdf-Dokument
speichern

Entfernen Sie die roten und blauen Linien, bevor Sie die Dateien speichern. Bleibt die Linie bestehen, wird sie als Gestaltungselement gedruckt! Damit die Anzeige richtig angezeigt werden kann, müssen alle wichtigen Elemente innerhalb des Schutzbereichs liegen, der mit rote Linie. Hintergrund und Grafiken müssen den gesamten druckbaren Bereich ausfüllen, der mit blaue Linie. Wenn zwischen der roten und der blauen Linie keine Füllung vorhanden ist, wird auf dem Ausdruck ein weißer Rahmen angezeigt.

Laden Sie die Grafikvorlage auf der nächsten Seite dieser PDF-Datei herunter und bearbeiten Sie sie. Wenn Sie mehr als ein Projekt haben, bereiten Sie die Projekte in separaten Dateien vor.

Leitfaden Etikett Legende:

Druckbereich

Schutzbereich (fügen Sie hier Elemente ein, die nicht ausgeschnitten werden sollen, z. B. Logos oder Text). Denken Sie daran, alle

Linien aus dem Projekt zu entfernen.

Vorderseite

1050 x 1050 [mm]

LED Theke

3x

2070 x 2545 [mm]

Module 200x250

2x

1050 x 2545 [mm]

, 2x Front 100x250

1x

1050 x 2050 [mm]

Dach 100x200